

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	<u>Kaina Eur su PVM</u>
--------------	------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

SANDARINIMO PASTA GEBATOUT 2



Sandarinanti pasta metalinėms srieginėms jungtims, čiaupų jungtims, ventiliams, manometrams ir pan.

Sintetinių polimerų pagrindu.

Naudojamas visų šildymo sistemų metalinių dalių su sriegių sandarinimui.

Tinka geriamajam vandeniui. Naudojamas su lino pluoštu karštam ir šaltam vandeniui.

Nedžiūsta. Apsaugo sriegines jungtis nuo korozijos.

Atsparumas temperatūrai: 135°C

46G103102	Gebatout 2 50 ml/80 g. tūbelė	Z05	3.02	3.65
46G103981	Gebatout 2 125 ml/198 g. tūbelė	Z05	4.51	5.46
46G103960	Gebatout 2 250 ml. Tūbelė	Z05	6.36	7.69
46G103103	Gebatout 2 200 g. dėžutė	Z05	3.79	4.58
46G103982	Gebatout 2 500 g. dėžutė	Z05	5.88	7.11
46G103104	Komplektas (Gebatout 2 50ml + 20 g. linų ritė)	Z05	5.31	6.42

SANDARINIMO PASTA GEBATANCHE +



Anaerobinė hermetinė derva fluoroplasto (PTFE) pagrindu. Skirta metalinių kūginių arba cilindrinų sriegių sandarinimui.

Karštojo ir šalto vandentiekio, dujotiekio ir angliavandenilio kuro vamzdinių ir šildymo sistemų hermetikas.

(šildant butano, propano dujomis, dyzeliniu kuru, mazutu) hermetikas.

Netinka plastikinėms jungtims.

46G114633	Gebatanche + 75 ml	Z05	15.29	18.50
-----------	--------------------	-----	-------	-------

LINŲ PLUOŠTAS



Iškarštas lino pluoštas, aukščiausios kokybės.

Priedas prie sandarinimo hermetiko metalinėms srieginėms jungtims sandarinti, karštam arba šaltam vandeniui.

Atsparumas temperatūrai iki 140°C

46G515030	BOBINO linų pluoštas 80g.	Z05	4.86	5.88
46G815099	Lino pluoštas (pakulos) 200g	Z05	2.40	2.90
46G815195	Lino pluoštas (pakulos) 100g	Z05	1.43	1.73



P.T.F.E. SANDARINIMO JUOSTA



Tefloninė sandarinimo juosta STANDART metalinėms srieginėms jungtims sandarinti.

12mm x 12m x 0.1mm

Darbinė temperatūra nuo -260°C iki +260°C

Darbinis slėgis 15 bar. (karštam ir šaltam vandeniui)

46G815100	Tefloninė juosta Standart 12 mm	Z05	0.64	0.78
-----------	---------------------------------	-----	------	------

SILIKONINIS TEPALAS PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ SURINKIMUI



GEBEX PLUS SPRAY - Silikoninis lipnumą mažinantis lubrikantas.

Stipriai mažina lipnumą, pagerina slydimą statant vamzdžius į movas, kišant kabelius į vamzdžius.

Atsparus vandeniui: apsaugo ir izoliuoja elektros instaliacijas nuo dregmės. Apsaugo gumines jungtis ir stabdo jų susidėvėjimą, neleisdamas sulipti ir išdžiūti. Atsparus karščiui (220°C).

Nenaudoti prie pat dažyti ar klijuoti turimų paviršių.

46G504621	Slydimą pasta aerosolis (GEBEX PLUS SPRAY) 500ml	Z05	8.30	10.04
-----------	--	-----	------	-------

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	<u>Kaina Eur su PVM</u>
--------------	------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

KANALIZACIJOS VAMZDYNŲ VALYMO PRIEMONĖS

Priemonė skirta dušų, praustuvų, unitazų nutekamųjų vamzdžių valymui ir priežiūrai.

DEBOUCHEUR UNIVERSEL - Galima naudoti ant emaliuoto, porcelianinio, nerūdijančio plieno, chrominio, geležinio ir plastikinio paviršiaus. Ištirpdo riebalus, organines medžiagas, plaukus ir t.t.

DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL - Profesionalus efektyviai veikia užsikimšusius vamzdžius iš metalo, ketaus, pilko pvc polipropileno ir porceliano. Šalina muilo likučius organines medžiagas (sanitarinius rankšluosčius, nuorūkas, popierius) druskos nuosėdas (kalkių, šlapimo ir t.t.)

DEBOUCHEUR DESTRUCTEUR ODEUR - Priemonė suskystina ir suskaido kanalizacijos vamzdžiuose susikaupusias organines medžiagas, naikina organinių medžiagų skleidžiamą blogą kvapą. **Nekenkia biologiniams valymo įrenginiams.** Be druskos rūgšties, be natrio ir kalio šarmo.



46G875005	Deboucheur Universel 1Ltr.	Z05	6.95	8.41
46G875111	Deboucheur Professionnel 1Ltr.	Z05	8.03	9.72
46G883498	Deboucheur Destructeur Odeur 1Ltr.	Z05	8.45	10.22

SANTARINIAI VALYKLIAI

SANITAC - Priemonė kalkių nuosėdoms šalinti nuo keramikinių plytelių, kranų ir kitos santechnikos.

Stipriai veikiantis valiklis fosforo rūgšties pagrindu, efektyviai šalinantis kalkių nuosėdas nuo santechninės įrangos ir armatūros.

Vonioms, praustuvėms, maišytuvams, aeratoriams ir t.t.

Tinka emaliuotiems, chromuotiems, sintetinių medžiagų, nerūdijančio plieno paviršiams.

SANIPAROI - Priemonė kalkių nuosėdoms, muilo likučiams ir dėmėms šalinti nuo dušo kabinų sienelių.

Galima naudoti valant nerūdijantį plieną, keramiką, emalį, stiklą, PMMA ir kitas plastiko medžiagas.

Nenaudoti marmurui ir bet kuriam kitam jautriam rūgštims akmeniui.



46G106935	Sanitac 500ml	Z05	9.81	11.87
46G106915	Saniparoi 500ml	Z05	9.35	11.31

SANTARINIS SILIKONAS

GEBSICONE W - Silikoninis hermetikas acto pagrindu, su fungicidais (apsauga nuo pelėsių).

Hermetinis sandarinimas aplink sanitarinius įrenginius: praustuvai, baseinai, dušų bakai, vonios, plautuvės, vietos šalia plautuvių laboratorijose ir visos kitos vietos, kur drėgmė gali skatinti pelėsių atsiradimą.

Efektyvus fungicidas neleidžia formuotis juodoms dėmėms, kurios suteikia sandarikliui nešvarią išvaizdą.

Nenaudoti ant sintetinių, akrilo arba sudėtinių medžiagų, taip pat ant natūralaus akmens (marmuras, granitas po bandymų).

GEBSICONE W2 - Sanitarinis silikonas su fungicidais, ypatingai gerai tinka akrilui ir emalei.

Labai geras atsparumas drėgmei, verdančiam vandeniui ir šarmų poveikiui. Geras sukibimas su stiklu, emale, porcelianu, nerūdijančiu plienu, akrilu, sintetinėmis medžiagomis, cementu, dažyta mediena.

Atsparumas temperatūrai nuo - 50°C iki +120°C. Yra baltas ir bespalvis.



46G893150	Gebsicone W 310ml baltas silikonas	Z05	5.15	6.23
46G893251	Gebsicone W 310ml bespalvis silikonas	Z05	5.15	6.23

46G890501	Silikonas Gebsicone W2 (baltas)	Z05	7.59	9.18
46G890502	Silikonas Gebsicone W2 (bespalvis)	Z05	7.59	9.18

DILUJOINT

Pasta, efektyviai valanti paviršius, užterštus sustingusiais visų rūšių silikono hermetikais, taip pat akrilo ir butilo hermetikais.

Padedą lengvai pašalinti sandarinimo tarpiklių likučius (pirmą nuvalius mechanškai).

Šalina silikono likučius (acto rūgšties, oksimų, alkoksilo pagrindu) nuo emaliuotų paviršių, plastiko medžiagų (sintetinių, kompozitinių, akrilinių), medžio (lakuoto ir nelakuoto), stiklo.

Tiekama komplekte su plastikiniu gremžtuku.



46G199115	Pasta Dilujoint 125 ml	Z05	8.45	10.22
-----------	------------------------	-----	------	-------