

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Korpuso ilgis</u>	<u>Gamintojo kodas</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	<u>Kaina Eur su PVM</u>
--------------	------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

STANDARTINIAI AUKŠTO EFEKTYVUMO CIRKULIACINIAI SIURBLIAI "YONOS PICO"

Siurbliai skirti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemoms;
Darbo terpės temperatūra: -10°C +95°C;
Darbinis slėgis: 10bar;
Tinka vandens ir glikolio mišiniams (santykis 1:1).
"A" energijos klasė
Minimali vartojamoji galia vos 4 vatai



51YP2514LT	Siurblys Yonos PICO 25/1-4	180	4215513	T20	183.20	221.67
51YP2514T	Siurblys Yonos PICO 25/1-4	130	4215514	T20	183.20	221.67
51YP2516LT	Siurblys Yonos PICO 25/1-6	180	4215515	T20	211.54	255.96
51YP2516T	Siurblys Yonos PICO 25/1-6	130	4215516	T20	211.54	255.96
51YP2518LT	Siurblys Yonos PICO 25/1-8	180	4215517	T20	311.74	377.21
51YP3014LT	Siurblys Yonos PICO 30/1-4	180	4215519	T20	219.64	265.76
51YP3016LT	Siurblys Yonos PICO 30/1-6	180	4215520	T20	254.05	307.40
51YP3018LT	Siurblys Yonos PICO 30/1-8	180	4215521	T20	373.48	451.91

STANDARTINIAI AUKŠTO EFEKTYVUMO CIRKULIACINIAI SIURBLIAI "YONOS MAXO"

Siurbliai skirti šildymo sistemoms, oro kondicionavimui, šaldymo sistemoms;
Darbo terpės temperatūra: -20oC +110oC;
Darbinis slėgis: 10bar;
Maitinimo įtampa: 1~230 V;
Energijos efektyvumo klasė A
Tinka vandens ir glikolio mišiniams



51YM257	Siurblys Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10	180	2120639	T21	662.96	802.18
51YM2510	Siurblys Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10	180	2120640	T21	725.71	878.11
51YM2512	Siurblys Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10	180	2120641	T21	933.20	1129.17
51YM307	Siurblys Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10	180	2120642	T21	718.62	869.53
51YM3010	Siurblys Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10	180	2120643	T21	784.41	949.14
51YM3012	Siurblys Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10	180	2120644	T21	1015.18	1228.37
51YM404	Siurblys Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10	220	2120645	T21	774.29	936.89
51YM408	Siurblys Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10	220	2120646	T21	1190.28	1440.24
51YM4012	Siurblys Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10	250	2120647	T21	1408.91	1704.78
51YM508	Siurblys Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10	240	2120649	T21	1542.51	1866.44
51YM509	Siurblys Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10	280	2120650	T21	1740.89	2106.48
51YM5012	Siurblys Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10	280	2120651	T21	1858.30	2248.54

CIRKULIACINIAI SIURBLIAI KARŠTAM VANDENIUI (RECIRKULIACIJAI) BRONZINIAI "CircoStar"

Siurbliai skirti karšto vandentiekio sistemoms;
Darbo terpės temperatūra: karštas vandentiekis +95°C;
Darbinis slėgis: 10bar;
Užsikirtimo nebijantis variklis, 51ZNT - taimeris, termostatas;
Bronzinis, žalvarinis korpusas,



51ZN15	Siurblys Star-Z Nova 15	84	4132760	T20	148.79	180.03
51ZNT	Siurblys Star-Z NOVA T	140	4222650	T20	224.70	271.88
51Z204	Siurblys Star-Z 20/4	150	4081193	T20	337.04	407.82
51Z205	Siurblys Star-Z 20/5	150	4081198	T20	355.26	429.87
51Z207	Siurblys Star-Z 20/7	150	4081203	T20	373.48	451.91

SAVISIURBIAI SIURBLIAI ŠVARIAM VANDENIUI "HWJ"

Automatiniai vandens tiekimo įrenginiai švariam vandeniui;
Maksimalus įsiurbimo gylis 8m;
Komplekte su slėgio rėle ir hidroforu;
Terpės temperatūra +5°C - +35°C.



51HWJ20325	Siurblys HWJ 750W su 25l baku	0,75	2549380	T25	394.74	477.63
51HWJ20350	Siurblys HWJ 750W su 50l baku	0,75	2549383	T25	483.81	585.40

SAVISIURBIAI SIURBLIAI ŠVARIAM VANDENIUI "MiniBooster"

Gali išspręsti vandens slėgio trūkumo problemą,
Atsukus čiaupą siurblys įsijungia automatiškai ir padidina slėgį dydžiu,
priklausančiu nuo siurblio modelio.



51PB088	Siurblys Mini Booster PB 088 EA	3068133	T25	125.00	151.25
51PB201	Siurblys Mini Booster PB 201 EA	3068136	T25	186.00	225.06
51PB400	Siurblys Mini Booster PB 400 EA	3068138	T25	316.00	382.36

PANARDINAMI SIURBLIAI NEŠVARIAM VANDENIUI "TM", "TMR" ir "Rexa MIN"

Mažai užterštam drenažiniam vandeniui;
Kietų dalelių dydis iki 40mm (Rexa MINI);
Komplekte su plūde ir integruota termoapsauga;
Skysčio temperatūra +3°C - +40°C.



51TM327	Drenažinis siurblys TM 32/7-A	0.25	4048412	T26	191.30	231.47
51TMR328	Drenažinis siurblys TMR 32/8	0.37	4145325	T26	204.45	247.39
513094002	Fekalinis siurblys Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M su 5 m kabeliu	0.5	3094002	T26	409.92	496.00
513094005	Fekalinis siurblys Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M su 5 m kabeliu	0.6	3094005	T26	422.06	510.70

BUITINIŲ NUOTĖKŲ PAKĖLIMO ĮRENGINIAI "HiDrainlift" ir "HiSewlift"

HiDrainlift - nuotekamam vandeniui; HiSewlift - fekalui, su smulkintuvu;
Buitiniam naudojimui; Automatinis veikimas;
Maksimali terpės temperatūra 35°C, trumpalaikė iki 65°C.
HiSewlift 3-I35 modelis itin siauros konstrukcijos <149 mm pločio.



51HD324	Nuotekamojo vandens kėlimo įreng. HiDrainlift3-24	4191678	T26	409.92	496.00
51HD335	Nuotekamojo vandens kėlimo įreng. HiDrainlift3-35	4191679	T26	480.77	581.73
51HD337	Nuotekamojo vandens kėlimo įreng. HiDrainlift3-37	4191680	T26	510.12	617.25
51HS3I35	Nuotekų kėlimo įreng. HiSewlift3-I35 su smulkintuvu	4191674	T26	684.21	827.89
51HS315	Nuotekų kėlimo įreng. HiSewlift3-15 su smulkintuvu	4191675	T26	451.42	546.21
51HS335	Nuotekų kėlimo įreng. HiSewlift3-35 su smulkintuvu	4191677	T26	532.39	644.19

KONDENSATO PERPUMPAVIMO ĮRENGINIAI "Plavis"

SiurbLIAI naudojami su kondensaciniais katilais (skysto kuro katiluose turi būti neutralizavimo įtaisai), oro kondicionieriais ir rekuperatoriais.
Skirta kondensatui, kurio pH vertė > 2,5
Kondensato pritekėjimo jungtis nuo Ø18 iki Ø40 mm.



51P011C	Kondensato siurblys Plavis 011-C	0,7 l.	2548593	T26	92.00	111.32
51P013C	Kondensato siurblys Plavis 013-C	1,1 l.	2548552	T26	118.00	142.78
51P015C	Kondensato siurblys Plavis 015-C	1,6 l.	2548553	T26	158.00	191.18