

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Korpuso ilgis</u>	<u>Gamintojo kodas</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	<u>Kaina Eur su PVM</u>
--------------	------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

STANDARTINIAI AUKŠTO EFEKTYVUMO CIRKULIACINIAI SIURBLIAI "YONOS PICO 1.0"

SiurbLIAI skirti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemoms;

Darbo terpės temperatūra: -10°C +95°C;

Darbinis slėgis: 10bar;

Tinka vandens ir glikolio mišiniams (santykis 1:1).

"A" energijos klasė

Minimali vartojamoji galia vos 4 vatai



51YP2514LT	Siurblys Yonos PICO 25/1-4	180	4248082	T20	265.00	320.65
51YP2514T	Siurblys Yonos PICO 25/1-4	130	4248083	T20	265.00	320.65
51YP2516LT	Siurblys Yonos PICO 25/1-6	180	4248084	T20	302.00	365.42
51YP2516T	Siurblys Yonos PICO 25/1-6	130	4248085	T20	302.00	365.42
51YP2518LT	Siurblys Yonos PICO 25/1-8	180	4248086	T20	376.00	454.96
51YP3014LT	Siurblys Yonos PICO 30/1-4	180	4248088	T20	289.00	349.69
51YP3016LT	Siurblys Yonos PICO 30/1-6	180	4248089	T20	334.00	404.14
51YP3018LT	Siurblys Yonos PICO 30/1-8	180	4248091	T20	417.00	504.57

EKONOMINĖS KLASĖS AUKŠTO EFEKTYVUMO CIRKULIACINIAI SIURBLIAI "Atmos PICO"

SiurbLIAI skirti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemoms;

Darbo terpės temperatūra: -10°C +95°C;

Darbinis slėgis: 10bar;

Darbo režimai:

Kintamasis diferencinis slėgis (3 išankstinės siurblio kreivės)

Pastovus apskukų skaičius (3 greičio pakopos)



51AP2514LT	Siurblys Atmos PICO 25/1-4	180	4232691	T20	210.00	254.10
51AP2516T	Siurblys Atmos PICO 25/1-6	130	4232693	T20	220.00	266.20
51AP2516LT	Siurblys Atmos PICO 25/1-6	180	4232694	T20	220.00	266.20
51AP2518LT	Siurblys Atmos PICO 25/1-8	180	4232696	T20	312.00	377.52

STANDARTINIAI AUKŠTO EFEKTYVUMO CIRKULIACINIAI SIURBLIAI "YONOS MAXO"

SiurbLIAI skirti šildymo sistemoms, oro kondicionavimui, šaldymo sistemoms;

Darbo terpės temperatūra: -20oC +110oC;

Darbinis slėgis: 10bar;

Maitinimo įtampa: 1~230 V;

Energijos efektyvumo klasė A

Tinka vandens ir glikolio mišiniams



51YM257	Siurblys Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10	180	2120639	T21	896.00	1084.16
51YM2510	Siurblys Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10	180	2120640	T21	981.00	1187.01
51YM2512	Siurblys Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10	180	2120641	T21	1144.00	1384.24
51YM307	Siurblys Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10	180	2120642	T21	977.00	1182.17
51YM3010	Siurblys Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10	180	2120643	T21	1068.00	1292.28
51YM3012	Siurblys Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10	180	2120644	T21	1193.00	1443.53
51YM404	Siurblys Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10	220	2120645	T21	1052.00	1272.92
51YM408	Siurblys Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10	220	2120646	T21	1525.00	1845.25
51YM4012	Siurblys Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10	250	2120647	T21	1994.00	2412.74
51YM508	Siurblys Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10	240	2120649	T21	2102.00	2543.42
51YM509	Siurblys Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10	280	2120650	T21	2364.00	2860.44
51YM5012	Siurblys Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10	280	2120651	T21	2572.00	3112.12

CIRKULIACINIAI SIURBLIAI KARŠTAM VANDENIUI (RECIRKULIACIJAI) BRONZINIAI "CircoStar"

SiurbLIAI skirti karšto vandentiekio sistemoms;
Darbo terpės temperatūra: karštas vandentiekis +95°C;
Darbinis slėgis: 10bar;
Užsikirtimo nebijantis variklis, 51ZNT - taimeris, termostatas;
Bronzinis, žalvarinis korpusas,



51ZNT15	Siurblys Star-Z Nova 15	84	4132760	T20	338.00	408.98
51ZNT	Siurblys Star-Z NOVA T	140	4222650	T20	481.00	582.01
51Z204	Siurblys Star-Z 20/4	150	4081193	T20	689.00	833.69
51Z205	Siurblys Star-Z 20/5	150	4081198	T20	706.00	854.26
51Z207	Siurblys Star-Z 20/7	150	4081203	T20	770.00	931.70

SAVISIURBIAI SIURBLIAI ŠVARIAM VANDENIUI "HWJ"

Automatiniai vandens tiekimo įrenginiai švariame vandenyje;
Maksimalus įsiurbimo gylis 8m;
Komplekte su slėgio rėle ir hidroforu;
Terpės temperatūra +5°C - +35°C.



51HWJ20320	Siurblys HWJ 750W su 20l. baku	0,75	4265551	T25	457.00	552.97
51HWJ20350	Siurblys HWJ 750W su 50l. baku	0,75	4265554	T25	565.00	683.65

SAVISIURBIAI SIURBLIAI ŠVARIAM VANDENIUI "MiniBooster"

Gali išspręsti vandens slėgio trūkumo problemą,
Atsukus čiaupą siurblys įsijungia automatiškai ir padidina slėgį dydžiu,
priklausančiu nuo siurblio modelio.



51PB088	Siurblys Mini Booster PB 088 EA	3068133	T25	187.00	226.27
51PB201	Siurblys Mini Booster PB 201 EA	3068136	T25	280.00	338.80
51PB400	Siurblys Mini Booster PB 400 EA	3068138	T25	475.00	574.75

PANARDINAMI SIURBLIAI NEŠVARIAM VANDENIUI "TM", "TMR" ir "Rexa MIN"

Mažai užterštam drenažiniam vandenyje;
Kietų dalelių dydis iki 40mm (Rexa MINI);
Komplekte su plūde ir integruota termoapsauga;
Skysčio temperatūra +3°C - +40°C.



51TM327	Drenažinis siurblys TM 32/7-A	0.25	4048412	T26	232.00	280.72
51TMR328	Drenažinis siurblys TMR 32/8	0.37	4145325	T26	247.00	298.87

513094002	Fekalinis siurblys Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M su 5 m kabeliu	0.5	3094002	T26	490.00	592.90
513094005	Fekalinis siurblys Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M su 5 m kabeliu	0.6	3094005	T26	505.00	611.05

BUITINIŲ NUOTĖKŲ PAKĖLIMO ĮRENGINIAI "DrainLift MINI3" ir "DrainLift MINI5"

MINI3 – kai reikia kompaktiško, ekonomišką sprendimo mažesniai kiekiui vandens (vienas WC ar dušas)

MINI5 – jei planuoja jungti daugiau įrenginių arba reikalingas didesnis kėlimo aukštis ir galingesnis siurblys

Darbinės terpės temperatūros:

MINI3 - 3 - 40°C, maks. 75 °C 5 minutėms.

MINI5 - 3 - 50°C, maks. 75 °C 30 minučių.



516095128	<i>Siurblys DrainLift MINI3-XS/WC-EF</i>		6095128	T26	702.00	849.42
516095127	<i>Siurblys DrainLift MINI3-XS-EF</i>		6095127	T26	613.00	741.73
516095126	<i>Siurblys DrainLift MINI3-XXS-EF</i>		6095126	T26	544.00	658.24
516095129	<i>Siurblys DrainLift MINI5-XS/C-EF</i>		6095129	T26	818.00	989.78
516095130	<i>Siurblys DrainLift MINI5-XS/WC-EF</i>		6095130	T26	868.00	1050.28