

<u>Kodas</u>	<u>Aprašymas</u>	<u>Korpuso ilgis</u>	<u>Gamintojo kodas</u>	<u>Prekių grupė</u>	<u>Kaina Eur be PVM</u>	<u>Kaina Eur su PVM</u>
--------------	------------------	----------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

STANDARTINIAI AUKŠTO EFEKTYVUMO CIRKULIACINIAI SIURBLIAI "YONOS PICO 1.0"

SiurbLIAI skirti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemoms;

Darbo terpės temperatūra: -10°C +95°C;

Darbinis slėgis: 10bar;

Tinka vandens ir glikolio mišiniams (santykis 1:1).

"A" energijos klasė

Minimali vartojamoji galia vos 4 vatai



<i>51YP2514LT</i>	<i>Siurblys Yonos PICO 25/1-4</i>	<i>180</i>	<i>4248082</i>	<i>T20</i>	<i>280.00</i>	<i>338.80</i>
<i>51YP2514T</i>	<i>Siurblys Yonos PICO 25/1-4</i>	<i>130</i>	<i>4248083</i>	<i>T20</i>	<i>280.00</i>	<i>338.80</i>
<i>51YP2516LT</i>	<i>Siurblys Yonos PICO 25/1-6</i>	<i>180</i>	<i>4248084</i>	<i>T20</i>	<i>320.00</i>	<i>387.20</i>
<i>51YP2516T</i>	<i>Siurblys Yonos PICO 25/1-6</i>	<i>130</i>	<i>4248085</i>	<i>T20</i>	<i>320.00</i>	<i>387.20</i>
<i>51YP2518LT</i>	<i>Siurblys Yonos PICO 25/1-8</i>	<i>180</i>	<i>4248086</i>	<i>T20</i>	<i>398.00</i>	<i>481.58</i>
<i>51YP3014LT</i>	<i>Siurblys Yonos PICO 30/1-4</i>	<i>180</i>	<i>4248088</i>	<i>T20</i>	<i>305.00</i>	<i>369.05</i>
<i>51YP3016LT</i>	<i>Siurblys Yonos PICO 30/1-6</i>	<i>180</i>	<i>4248089</i>	<i>T20</i>	<i>353.00</i>	<i>427.13</i>
<i>51YP3018LT</i>	<i>Siurblys Yonos PICO 30/1-8</i>	<i>180</i>	<i>4248091</i>	<i>T20</i>	<i>442.00</i>	<i>534.82</i>

EKONOMINĖS KLASĖS AUKŠTO EFEKTYVUMO CIRKULIACINIAI SIURBLIAI "Atmos PICO"

SiurbLIAI skirti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemoms;

Darbo terpės temperatūra: -10°C +95°C;

Darbinis slėgis: 10bar;

Darbo režimai:

Kintamasis diferencinis slėgis (3 išankstinės siurblio kreivės)

Pastovus apskukų skaičius (3 greičio pakopos)



<i>51AP2514LT</i>	<i>Siurblys Atmos PICO 25/1-4</i>	<i>180</i>	<i>4232691</i>	<i>T20</i>	<i>222.00</i>	<i>268.62</i>
<i>51AP2516T</i>	<i>Siurblys Atmos PICO 25/1-6</i>	<i>130</i>	<i>4232693</i>	<i>T20</i>	<i>232.00</i>	<i>280.72</i>
<i>51AP2516LT</i>	<i>Siurblys Atmos PICO 25/1-6</i>	<i>180</i>	<i>4232694</i>	<i>T20</i>	<i>232.00</i>	<i>280.72</i>
<i>51AP2518LT</i>	<i>Siurblys Atmos PICO 25/1-8</i>	<i>180</i>	<i>4232696</i>	<i>T20</i>	<i>330.00</i>	<i>399.30</i>

STANDARTINIAI AUKŠTO EFEKTYVUMO CIRKULIACINIAI SIURBLIAI "YONOS MAXO"

SiurbLIAI skirti šildymo sistemoms, oro kondicionavimui, šaldymo sistemoms;

Darbo terpės temperatūra: -20oC +110oC;

Darbinis slėgis: 10bar;

Maitinimo įtampa: 1~230 V;

Energijos efektyvumo klasė A

Tinka vandens ir glikolio mišiniams



<i>51YM257</i>	<i>Siurblys Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10</i>	<i>180</i>	<i>2120639</i>	<i>T21</i>	<i>950.00</i>	<i>1149.50</i>
<i>51YM2510</i>	<i>Siurblys Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10</i>	<i>180</i>	<i>2120640</i>	<i>T21</i>	<i>1041.00</i>	<i>1259.61</i>
<i>51YM2512</i>	<i>Siurblys Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10</i>	<i>180</i>	<i>2120641</i>	<i>T21</i>	<i>1213.00</i>	<i>1467.73</i>
<i>51YM307</i>	<i>Siurblys Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10</i>	<i>180</i>	<i>2120642</i>	<i>T21</i>	<i>1035.00</i>	<i>1252.35</i>
<i>51YM3010</i>	<i>Siurblys Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10</i>	<i>180</i>	<i>2120643</i>	<i>T21</i>	<i>1132.00</i>	<i>1369.72</i>
<i>51YM3012</i>	<i>Siurblys Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10</i>	<i>180</i>	<i>2120644</i>	<i>T21</i>	<i>1265.00</i>	<i>1530.65</i>
<i>51YM404</i>	<i>Siurblys Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10</i>	<i>220</i>	<i>2120645</i>	<i>T21</i>	<i>1115.00</i>	<i>1349.15</i>
<i>51YM408</i>	<i>Siurblys Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10</i>	<i>220</i>	<i>2120646</i>	<i>T21</i>	<i>1618.00</i>	<i>1957.78</i>
<i>51YM4012</i>	<i>Siurblys Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10</i>	<i>250</i>	<i>2120647</i>	<i>T21</i>	<i>2115.00</i>	<i>2559.15</i>
<i>51YM508</i>	<i>Siurblys Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10</i>	<i>240</i>	<i>2120649</i>	<i>T21</i>	<i>2229.00</i>	<i>2697.09</i>
<i>51YM509</i>	<i>Siurblys Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10</i>	<i>280</i>	<i>2120650</i>	<i>T21</i>	<i>2508.00</i>	<i>3034.68</i>
<i>51YM5012</i>	<i>Siurblys Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10</i>	<i>280</i>	<i>2120651</i>	<i>T21</i>	<i>2728.00</i>	<i>3300.88</i>

CIRKULIACINIAI SIURBLIAI KARŠTAM VANDENIUI (RECIRKULIACIJAI) BRONZINIAI "CircoStar"

SiurbLIAI skirti karšto vandentiekio sistemoms;
Darbo terpės temperatūra: karštas vandentiekis +95°C;
Darbinis slėgis: 10bar;
Užsikirtimo nebijantis variklis, 51ZNT - taimeris, termostatas;
Bronzinis, žalvarinis korpusas,



51ZNT15	Siurblys Star-Z Nova 15	84	4132760	T20	357.00	431.97
51ZNT	Siurblys Star-Z NOVA T	140	4222650	T20	509.00	615.89
51Z204	Siurblys Star-Z 20/4	150	4081193	T20	731.00	884.51
51Z205	Siurblys Star-Z 20/5	150	4081198	T20	748.00	905.08
51Z207	Siurblys Star-Z 20/7	150	4081203	T20	816.00	987.36

SAVISIURBIAI SIURBLIAI ŠVARIAM VANDENIUI "HWJ"

Automatiniai vandens tiekimo įrenginiai švariam vandeniui;
Maksimalus įsiurbimo gylis 8m;
Komplekte su slėgio rėle ir hidroforu;
Terpės temperatūra +5°C - +35°C.



51HWJ20320	Siurblys HWJ 750W su 20l. baku	0,75	4265551	T25	605.00	732.05
51HWJ20350	Siurblys HWJ 750W su 50l. baku	0,75	4265554	T25	599.00	724.79

SAVISIURBIAI SIURBLIAI ŠVARIAM VANDENIUI "MiniBooster"

Gali išspręsti vandens slėgio trūkumo problemą,
Atsukus čiaupą siurblys įsijungia automatiškai ir padidina slėgį dydžiu,
priklausančiu nuo siurblio modelio.



51PB088	Siurblys Mini Booster PB 088 EA		3068133	T25	220.00	266.20
51PB201	Siurblys Mini Booster PB 201 EA		3068136	T25	296.00	358.16
51PB400	Siurblys Mini Booster PB 400 EA		3068138	T25	503.00	608.63

PANARDINAMI SIURBLIAI NEŠVARIAM VANDENIUI "TM", "TMR" ir "Rexa MIN"

Mažai užterštam drenažiniam vandeniui;
Kietų dalelių dydis iki 40mm (Rexa MINI);
Komplekte su plūde ir integruota termoapsauga;
Skysčio temperatūra +3°C - +40°C.



51TM327	Drenažinis siurblys TM 32/7-A	0.25	4048412	T26	245.00	296.45
51TMR328	Drenažinis siurblys TMR 32/8	0.37	4145325	T26	262.00	317.02

513094002	Fekalinis siurblys Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M su 5 m kabeliu	0.5	3094002	T26	520.00	629.20
513094005	Fekalinis siurblys Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M su 5 m kabeliu	0.6	3094005	T26	535.00	647.35

BUITINIŲ NUOTĖKŲ PAKĖLIMO ĮRENGINIAI "DrainLift MINI3" ir "DrainLift MINI5"

MINI3 – kai reikia kompaktiško, ekonomiško sprendimo mažesniai kiekiui vandens (vienas WC ar dušas)
MINI5 – jei planuoja jungti daugiau įrenginių arba reikalingas didesnis kėlimo aukštis ir galingesnis siurblys
Darbinės terpės temperatūros:
MINI3 - 3 - 40°C, maks. 75 °C 5 minutėms.
MINI5 - 3 - 50°C, maks. 75 °C 30 minučių.



516095128	Siurblys DrainLift MINI3-XS/WC-EF		6095128	T26	744.00	900.24
516095127	Siurblys DrainLift MINI3-XS-EF		6095127	T26	650.00	786.50
516095126	Siurblys DrainLift MINI3-XXS-EF		6095126	T26	577.00	698.17
516095129	Siurblys DrainLift MINI5-XS/C-EF		6095129	T26	867.00	1049.07
516095130	Siurblys DrainLift MINI5-XS/WC-EF		6095130	T26	920.00	1113.20